

CYBEX™ SCKM120/140/145 SECURE DESKTOP KM SWITCH



デスクトップ環境に高度なセキュリティとコントロール
NIAP PP 3.0適合、コモンクライテリア認証取得

概要


特長

- コンピュータと共有周辺機器との高度なアイソレーション
- カーソル・ナビゲーション・スイッチング - ユーザが単にカーソルを一方から他方に移動するだけでシステムの切り替え
- キーボードとマウスから独立したUSB周辺機器の簡単な切り替え (SCKM145のみ)

利点

- NIAPによる周辺共有スイッチプロテクションプロファイル (バージョン3.0) に適合
- 片方向オプティカル・データダイオードでUSB機器を隔離してデータはデバイスからホストのみへ送信
- 不正アクセス防止システムが常時監視
- 生体認証リーダーやスマートカード・リーダーなどの認証装置に専用周辺ポート (Dedicated Peripheral Port/DPP) で接続可能
- ハードウェアベースで周辺機器を隔離。すべてのファームウェアはキーボードバッファやメモリなしにROMへロード可能
- キーボードとマウスをみのサポートを保証するフルUSBデバイスのフィルタリング
- エミュレーションによるマウスとキーボードの切り替えにより、接続されたソース間のスイッチング時間の遅延がゼロ

仕様	SCKM120	SCKM140	SCKM145
型番	SCKM120	SCKM140	SCKM145
システム接続	2	4	4
専用周辺機器ポート (DPP)	無し	無し	1
サポートハードウェア			
コンピュータ周辺機器	USB Type-B		
オーディオ入出力	2 x 3.5mm ステレオ-メス		
物理仕様			
筐体	金属とプラスチックパネル		
寸法 W x D x H	342 x 125 x 28 mm 13.7 x 5 x 1 inch		
重量	0.4 kg	1.4 kg	1.4 kg
電源			
消費電力	12V DC, 1.5A 外部アダプタ	最大35W 内部	最大35W 内部
入力電圧	100 ~ 240V AC		
環境			
動作温度	32° ~ 104° F; 0° ~ 40° C		
保管温度	-4° ~ 140° F; -20° ~ 60° C		
湿度	0-80% 相対湿度 (結露のないこと)		
認証	CE, RCM, FCC class B, VCCI, TUV US, TUV Canada		
製品保証	3年間		



SCKM145

注文詳細

型番	ケーブル・オプション、長さ	ケーブル詳細
SCKM120	CBL0130 - 6 ft. , CBL0131 - 10 ft.	CABLE ASSY, 1-USB/1-AUDIO
SCKM140	CBL0130 - 6 ft. , CBL0131 - 10 ft.	CABLE ASSY, 1-USB/1-AUDIO
SCKM145	CBL0132 - 6 ft. , CBL0133 - 10 ft.	CABLE ASSY, 2-USB/1-AUDIO

VertivCo.com | Vertiv Headquarters, 1050 Dearborn Drive, Columbus, OH, 43085, USA

© 2018 Vertiv Co. All rights reserved. Vertiv and the Vertiv logo are trademarks or registered trademarks of Vertiv Co. All other names and logos referred to are trade names, trademarks or registered trademarks of their respective owners. While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness herein, Vertiv Co. assumes no responsibility, and disclaims all liability, for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions. Specifications are subject to change without notice.