

Vertiv™ Geist™ UPDUとファシリティサイドケーブルにより、IT電源インフラストラクチャの導入の複雑さを軽減します。

ユニバーサルPDU (UPDU)

概要

Geist ユニバーサルPDUは、市場で最も汎用性に優れた堅牢なラックPDUです。UPDUの電源入力として、地域特有の電源環境に対応したファシリティサイドケーブルを組み合わせることで、管理を簡素化し、世界中で迅速な展開を可能にします。



5年保証

購入後120日以内に製品を登録した場合、標準の3年保証が5年に延長されます。

ファシリティサイドケーブル (FSC)



16/20A, 3P+N+E (IP44)
FSC3U001

ユニバーサルアプリケーション



ユニバーサルPDUを使用して、グローバルITインフラの共通的なアプローチが可能です。単一モデルを世界中のデータセンターの全てのラックに導入し、一貫性の向上と在庫管理の簡素化が実現できます。

構成



ユニバーサルPDUは、さまざまなレセプタクル数、監視レベル、および管理オプションを備えた水平およびバーチカル構成で利用できます。

対応規格



ユニバーサルPDU

- UL Certified
- CE Marked
- China RoHS & RoHS Compliant
- RCM Mark (EMC only)

ファシリティサイドケーブル

- UL Certified
- CE Marked
- China RoHS & RoHS Compliant
- PSE

電源環境



各地域ごとに固有のファシリティサイドケーブルを選択します。ファシリティサイドケーブルは、さまざまなグローバル電源環境に対応しています。

Selecting a Vertiv™ Geist™ UPDU

Step 1. Select a Universal PDU model based on anticipated maximum rack power usage

Step 2. Choose between a 2U Horizontal or 0U Vertical and various outlet configuration options.

Step 3. Determine the level of monitoring and management features needed. If you select an Upgradeable model, the technology can be upgraded as technology advances or business needs change.

Stocked Universal PDU Models:

Model	rPDU Type	rPDU Sub-Type	Horizontal/ Vertical	PDU Ratings	Breaker Qty	Max kW	Receptacle Qty / Type
UI30006L	Monitored	Unit Level	Vertical	16A 3~ WYE 230/415V max, 24A 3~ Delta 208V max, 48A 1~ 240V max	3	11kW	24 U-Lock C13, 12 U-Lock C19
UI30007L	Monitored	Unit Level	Vertical	32A 3~ WYE 230/415V max, 48A 3~ Delta 208V max, 63A 1~ 240V max	6	22kW	24 U-Lock C13, 6 U-Lock C19
UI30023	Monitored	Unit Level	Vertical	WYE 230/415V max, 24A 3~ Delta 208V max, 48A 1~ 240V max	3	11kW	48 Combination Outlet C13 / C19
UI30026	Monitored	Unit Level	Vertical	32A 3~ WYE 230/415V max, 48A 3~ Delta 208V max, 63A 1~ 240V max	6	22kW	30 Combination Outlet C13 / C19
UU30009L	Switched	Outlet Level Monitoring	Vertical	16A 3~ WYE 230/415V max, 24A 3~ Delta 208V max, 48A 1~ 240V max	3	11kW	30 U-Lock C13, 6 U-Lock C19
UU30010L	Switched	Outlet Level Monitoring	Vertical	32A 3~ WYE 230/415V max, 48A 3~ Delta 208V max, 63A 1~ 240V max	6	22kW	18 U-Lock C13, 12 U-Lock C19

Visit the rPDU Finder on Vertiv.com for a complete list of Vertiv Geist UPDU models available.

Selecting the Vertiv Geist Facility Side Cable

Step 4. Identify the facility power available and/or select the appropriate power configuration needed for each individual location or region around the world.

Facility Side Cable Models:

Model	Facility Side Cable		3 Breaker		6 Breaker	
	Plug Type	Rating	kW (Max)	kW (Max)	kW (Max)	kW (Max)
FSC3U001	16/20A, 3P+N+E (IP44)	16/20A, 230/400V WYE	11.0kW	11.0kW	11.0kW	11.0kW
FSC3N001	L22-20P	20A, 230/400V WYE	11.0kW	11.0kW	11.0kW	11.0kW
FSC1P001	L6-30P	30A, 200V (Japan)	6.0kW	6.0kW	6.0kW	6.0kW
FSC1N001	L6-30P	30A, 208V	4.9kW	4.9kW	4.9kW	4.9kW
FSC3N002	L15-30P	30A, 208V Delta	8.6kW	8.6kW	8.6kW	8.6kW
FSC3N003	L21-30P	30A, 120/208V WYE	8.6kW	8.6kW	8.6kW	8.6kW
FSC1U001	30/32A, 2P+E (IP44)	30/32A, 208/230V	7.3kW	7.3kW	7.3kW	7.3kW
FSC3N004	L22-30P	30A, 230/400V WYE	11.0kW*	11.0kW*	11.0kW*	11.0kW*
FSC3U002	30/32A, 3P+N+E (IP44)	30/32A, 230/400V WYE	11.0kW*	11.0kW*	11.0kW*	11.0kW*
FSC3N005	CS8365	50A, 208V Delta	9.9kW*	9.9kW*	9.9kW*	9.9kW*
FSC3N006	60A, 3P+E (IP44)	60A, 208V Delta	9.9kW*	9.9kW*	9.9kW*	9.9kW*

*Max kW limited by internal circuit breakers